

NEO

# 4D Series

4-060D - 4-070D - 4-075D - 4-080D



		4-060D	4-070D	4-075D	4-080D
<b>ENGINE</b>					
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		DEUTZ C4DT45 TIER4 FINAL	DEUTZ C4DT50 TIER4 FINAL	PERKINS 1104D-44 TIER3	DEUTZ C4DT55 TIER4 FINAL
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ISO	HP/KW	64 / 47	69.5 / 51	74 / 54.5	76 / 56
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ISO RATING)	HP/KW	61 / 45	68 / 50	74 / 54.5	75 / 55
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	RPM	2200	2200	2200	2200
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	NM	244	271	261	300
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	RPM	1600	1600	1400	1600
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ	MM	92x110	92x110	105x127	92x110
ΚΥΒΙΣΜΟΣ / ΑΡ.ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	CM <sup>3</sup>	2900 / 4 ΤΑ	2900 / 4 ΤΑ	4400 / 4	2900 / 4 ΤΑ
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ		17.2:1	17.2:1	18.2:1	17.2:1
ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ		●	●	●	●
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ		ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	LT	75	75	75	75
<b>ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ</b>					
ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ	IN. (MM)	11 (280)	11 (280)	11 (280)	11 (280)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		●	●	●	●
<b>ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ-ΣΑΖΜΑΝ</b>					
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FOUR: 12ΕΜΠ+12ΠΙΣ (40 ΚΜ/Η)		○	○	○	○
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FOUR + ΕΡΠΟΥΣΕΣ: 16ΕΜΠ+16ΠΙΣ (40 ΚΜ/Η)		●	●	●	●
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΠΙΣΩ		●	●	●	●
<b>ΡΤΟ</b>					
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ		●	●	●	●
1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (540 RPM)		○	○	○	○
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (540/1000 RPM)		○	○	○	○
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (540/540E RPM)		●	●	●	●
ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΤΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ		●	●	●	●
<b>ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD</b>					
ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD		●	●	●	●
ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ		55°	55°	55°	55°
ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ		●	●	●	●
<b>ΦΡΕΝΑ</b>					
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ		●	●	●	●
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ		●	●	●	●
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ</b>					
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :ΦΟΡΤΙΟΥ, ΘΕΣΕΩΣ, ΜΙΚΤΗ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΕΩΣ		●	●	●	●
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		●	●	●	●
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	KG	2700	2700	2700	2700
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ	KG	3400 (1 CYLIND.)	3400 (1 CYLIND.)	3400 (1 CYLIND.)	3400 (1 CYLIND.)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ+ΤΙΜΟΝΙ)	L/MIN	45 + 20	45 + 20	45 + 20	45 + 20
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ		CAT. 2	CAT. 2	CAT. 2	CAT. 2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
<b>ΚΑΘΙΣΜΑ &amp; ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ</b>					
ΑΝΑΡΤΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ		●	●	●	●
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΣΠΟΓΚΟΔΕΣ ΥΛΙΚΟ		●	●	●	●
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ		●	●	●	●
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ		●	●	●	●
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΑΨΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		●	●	●	●
<b>ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)</b>					
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	MM	2164	2164	2164	2164
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	MM	1650 WITH TYRES 12.4R36	1650 WITH TYRES 12.4R36	1650 WITH TYRES 12.4R36	1650 WITH TYRES 12.4R36
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΒΑΡΑ)	MM	3930	3930	3930	3930
ΥΨΟΣ ΣΤΗΝ ΑΨΙΔΑ	MM	2500	2500	2500	2500
ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ	MM	1620	1620	1620	1620
ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 4WD	MM	450	450	450	450
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 4WD (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΒΑΡΑ)	KG	2800	2800	2800	2800
<b>ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ</b>					
ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ 4WD (STD)		320/70R20 420/70R28	320/70R20 420/70R28	320/70R20 420/70R28	320/70R20 420/70R28
ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ 4WD (OPT)		320/70R24 480/70R30	320/70R24 480/70R30	320/70R24 480/70R30	320/70R24 480/70R30
ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ 4WD (OPT)		360/70R20 420/70R30	360/70R20 420/70R30	360/70R20 420/70R30	360/70R20 420/70R30
ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ 4WD (OPT)		380/70R20 480/70R30	380/70R20 480/70R30	380/70R20 480/70R30	380/70R20 480/70R30
ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ 4WD (OPT)		11.2R24 12.4R36	11.2R24 12.4R36	11.2R24 12.4R36	11.2R24 12.4R36
ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ 4WD (OPT)		405/70R20 540/65R30	405/70R20 540/65R30	405/70R20 540/65R30	405/70R20 540/65R30
ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ 4WD (OPT)		11.2R24 16.9R30	11.2R24 16.9R30	11.2R24 16.9R30	11.2R24 16.9R30
ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ 4WD (OPT)		12.4R20 14.9R30	12.4R20 14.9R30	12.4R20 14.9R30	12.4R20 14.9R30
ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ 4WD (OPT)		340/75R20 420/70R28	340/75R20 420/70R28	340/75R20 420/70R28	340/75R20 420/70R28
ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ 4WD (OPT)		11.2R20 14.9R28	11.2R20 14.9R28	11.2R20 14.9R28	11.2R20 14.9R28
<b>ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>					
6 ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΕΜΠΡΟΣ 36 KG ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ		●	●	●	●

Υποσημεία: ●βασική σύνθεση ○ κατά παραγγελία – δεν προσφέρεται