

NEO

Σειρά 5D - T4^{interim}

90 - 100 - 110



		5-090D Synchro shuttle	5-100D Synchro shuttle	5-110D Synchro shuttle
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
PERKINS "TIER4 INTERIM" ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ		854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (ISO)	HP/KW	85 / 62,5	95 / 70	102 / 75
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	RPM	2200	2200	2200
ΜΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	NM	354	395	420
ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	RPM	1400	1400	1400
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ	MM	99/110	99/110	99/110
ΚΥΒΙΣΜΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	CM ³	3400 /4 TA	3400 /4 TA	3400 /4 TA
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ		17:1	17:1	17:1
ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ		●	●	●
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ		●	●	●
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	LT	102	102	102
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ				
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ		11"	12"	12"
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΕΞΗ		●	●	●
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ(ΣΑΖΜΑΝ)				
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ +ΚΙΒΩΤΙΟ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ + ΕΡΠΟΥΣΕΣ: 24ΕΜΠ+12ΠΙΣΩ (40 ΚΜ/Η)		●	●	●
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ + ΚΙΒΩΤΙΟ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ + OVER + ΕΡΠΟΥΣΕΣ: 32ΕΜΠ+ 16ΠΙΣΩ (40ΚΜ/Η)		○	○	○
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ ΡΤΟ				
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ		●	●	●
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 540/750	RPM	●	●	●
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 540/1000	RPM	○	○	○
ΑΞΟΝΑΣ ΡΤΟ 1"3/8 ΜΕ 6 ΚΑΡΕ		●	●	●
ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΤΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ		●	●	●
ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ ΡΤΟ (ISO)	HP/KW	71,5 / 52,5	81,5 / 60	88 / 64,5
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD				
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD		●	●	●
ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ		55°	55°	55°
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ TWIN-LOCK		●	●	●
ΦΡΕΝΑ				
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ		●	●	●
ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΡΑΦΙΤΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ, 10 ΔΙΣΚΟΙ		●	●	●
ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΡΑΦΙΤΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ, 4 ΔΙΣΚΟΙ		●	●	●
IBS - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ		●	●	●
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ				
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:ΦΟΡΤΙΟΥ,ΘΕΣΕΩΣ,ΜΙΚΤΗ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΕΩΣ		●	●	●
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ		●	●	●
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ		●	●	●
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΕΚΔΟΣΗ	KG	2600 ○	2600 ○	2600 ○
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ 2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ	KG	4350 ●	4350 ●	4350 ●
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	BAR	180	180	180
ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ	LT/MIN	52.3	52.3	52.3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	LT/MIN	82.2	82.2	82.2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2		●	●	●
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ		2	2	2
ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ				
ΚΑΜΠΙΝΑ "DELUXE" / ΜΕ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ		●	●	●
AIR-CONDITION		●	●	●
ΚΑΜΠΙΝΑ COMFORT + ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ + ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ		●	●	●
ΚΑΜΠΙΝΑ COMFORT + ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ + ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΕΡΑ		○	○	○
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ		●	●	●
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ		●	●	●
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ(ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)				
ΕΜΠΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ		12.4-24	12.4-24	12.4-24
ΠΙΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΑ		18.4-30	18.4-30	18.4-30
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΑ)	MM	4136	4136	4160
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 4WD	MM	2316	2316	2316
ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 4WD	MM	407	407	407
ΥΨΟΣ ΣΤΗΝ ΑΨΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	MM	2542	2542	2542
ΥΨΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ	MM	2490	2490	2490
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	MM	2063	2063	2063
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ (ΜΕ ΦΡΕΝΑ) 4WD	MM	3500	3500	3500
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΑ) 4WD	MM	4100	4100	4100
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΒΑΡΑ) 4WD + ((150 KG) CAB)	KG	3330	3330	3450
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟΥ				
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ 4WD	MM	1553-1954	1553-1954	1753-2154
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ	MM	1608-2008	1608-2008	1608-2008
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ				
7 ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΕΜΠΡΟΣ (36 KG) ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ		●	●	●
2 ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΠΙΣΩ (60 KG) ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ		●	●	●
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΤΡΕΙΛΕΡ		○	○	○

Υπόμνημα: ● Βασική Έκδοση ○ Κατά παραγγελία - δεν προσφέρεται