

NEW

5H Series-T4^{interim}

90 - 100 - 110 - 115



	5-090H		5-100H		5-110H		5-115H	
	Techno	Top	Techno	Top	Techno	Top	Techno	Top
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ								
PERKINS "TIER4 INTERIM" ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ		854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (TECHNO VERSION)	HP/KW	85 / 62,5	95 / 70	102 / 75	102 / 75	113 / 83	113 / 83	113 / 83
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (TOP VERSION)	HP/KW	88,5 / 65	95 / 70	105 / 77	105 / 77	113 / 83	113 / 83	113 / 83
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕ DUAL POWER ISO (ΣΑΖΜΑΝ T-TRONIC)	HP/KW	95 / 70	102 / 75	113 / 83	113 / 83	—	—	—
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	RPM	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ (TECHNO VERSION)	NM	354	395	420	420	450	450	450
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ (TOP VERSION)	NM	368	395	432	432	450	450	450
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΜΕ DUAL POWER (ΣΑΖΜΑΝ T-TRONIC)	NM	395	420	450	450	—	—	—
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	RPM	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ	MM	99 / 110	99 / 110	99 / 110	99 / 110	99 / 110	99 / 110	99 / 110
ΚΥΒΙΣΜΟΣ / ΑΡ.ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ	CM ³	3400 / 4 TA	3400 / 4 TA	3400 / 4 TA	3400 / 4 TA	3400 / 4 TA	3400 / 4 TA	3400 / 4 TA
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ		17:1	17:1	17:1	17:1	17:1	17:1	17:1
ΥΔΡΩΨΥΚΤΟΣ		●	●	●	●	●	●	●
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ		●	●	●	●	●	●	●
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	LT	120	120	120	120	120	120	120
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ								
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΟΝΟΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ		13"	13"	13"	13"	13"	13"	13"
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		●	●	●	●	●	●	●
ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ		●	●	●	●	●	●	●
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ		●	●	●	●	●	●	●
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ(ΣΑΖΜΑΝ)								
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ + SPEED FOUR + OVER: 24ΕΜΠΡΟΣ+12ΠΙΣΩ (40KM/H) (ΑΨΙΔΑ)		●	●	●	●	●	●	●
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ + SPEED FOUR +ΕΡΠΟΥΣΕΣ: 16ΕΜΠΡΟΣ+16ΠΙΣΩ (40KM/H) (ΚΑΜΠΙΝΑ)		●	●	●	●	●	●	●
ΥΔΡΟΔ.ΡΕΒΕΡΣΑ + SPEED FOUR: 12ΕΜΠΡΟΣ+12ΠΙΣΩ		○	○	○	○	○	○	○
ΥΔΡΟΔ.ΡΕΒΕΡΣΑ + SPEED FOUR + ΕΡΠΟΥΣΕΣ: 16ΕΜΠΡΟΣ+16ΠΙΣΩ		○	○	○	○	○	○	○
ΥΔΡΟΔ.ΡΕΒΕΡΣΑ + SPEED FOUR + T-TRONIC: 36ΕΜΠΡΟΣ+12ΠΙΣΩ (40KM/H)		○	○	○	○	○	○	○
ΥΔΡΟΔ.ΡΕΒΕΡΣΑ + SPEED FOUR + T-TRONIC + ΕΡΠΟΥΣΕΣ: 48ΕΜΠΡΟΣ+16ΠΙΣΩ (40KM/H)		○	○	○	○	○	○	○
ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ECO (40 KM/H) ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ(T-TRONIC)		○	○	○	○	○	○	○
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΡΕΒΕΡΣΑΣ: ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ		○	○	○	○	○	○	○
PARK LOCK		●	●	●	●	●	●	●
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ ΡΤΟ								
ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΡΤΟ		●	●	●	●	●	●	●
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ		●	●	●	●	●	●	●
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 540/750	RPM	○	○	○	○	○	○	○
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 540/1000	RPM	○	○	○	○	○	○	○
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 540/750/1000	RPM	○	○	○	○	○	○	○
ΑΞΟΝΑΣ ΡΤΟ 1"3/8 ΜΕ 6 ΚΑΡΕ		●	●	●	●	●	●	●
ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΤΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ		○	○	○	○	○	○	○
ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ ΡΤΟ (ISO) ΕΚΔΟΣΗ ΤΕCHNO (ΕΚΔΟΣΗ TOP)	HP/KW	71,5 / 52,5	81,5 / 60	88 / 64,5	88 / 64,5	97,5 / 71,5 (96 / 70,5)	97,5 / 71,5 (96 / 70,5)	97,5 / 71,5 (96 / 70,5)
ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ ΡΤΟ ΜΕ DUAL POWER (ISO) (T-TRONIC)	HP/KW	80 / 59	86,5 / 63,5	96 / 70,5	96 / 70,5	—	—	—
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD								
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD		●	●	●	●	●	●	●
ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ		55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ TWIN-LOCK		●	●	●	●	●	●	●
ΦΡΕΝΑ								
ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ, 10 ΔΙΣΚΟΙ		●	●	●	●	●	●	●
ΕΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ, 4 ΔΙΣΚΟΙ		●	●	●	●	●	●	●
IBS - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ		●	●	●	●	●	●	●
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ								
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΘΕΣΕΩΣ, ΦΟΡΤΙΟΥ, ΜΙΚΤΟ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΕΩΣ		●	●	●	●	●	●	●
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		○	○	○	○	○	○	○
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ + ΠΙΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ		○	○	○	○	○	○	○
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ "LANDTRONIC" (ΚΑΜΠΙΝΑ)		●	●	●	●	●	●	●
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ 2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ	KG	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	BAR	180	180	180	180	180	180	180
ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ	LT/MIN	63	63	63	63	63	63	63
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ + ΤΙΜΟΝΙ)	LT/MIN	63+30	63+30	63+30	63+30	63+30	63+30	63+30
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ.2		●	●	●	●	●	●	●
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ/ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ		2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΡΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ KG		1800 ○	1800 ○	1800 ○	1800 ○	1800 ○	1800 ○	1800 ○
ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ								
ΚΑΜΠΙΝΑ "TOTAL VIEW SLIM" / ΜΕ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ		●	●	●	●	●	●	●
ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΑΕΡΙΣΜΟΣ		●	●	●	●	●	●	●
AIR-CONDITION		●	●	●	●	●	●	●
ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΕΡΑ		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
ΑΝΑΡΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ		○	○	○	○	○	○	○
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ (ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)								
ΕΜΠΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ		380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24
ΠΙΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΑ		480/70 R34	480/70 R34	480/70 R34	480/70 R34	480/70 R34	480/70 R34	480/70 R34
ΜΗΚΟΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΑ)	MM	4160	4160	4160	4160	4160	4160	4160
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2WD/4WD	MM	2365/2340	2365/2340	2365/2340	2365/2340	—/2340	—/2340	—/2340
ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΔΑΦΟΥ 4WD	MM	475	475	475	475	475	475	475
ΥΨΟΣ ΣΤΗΝ ΑΨΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	MM	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ	MM	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	MM	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΒΑΡΑ) 4WD + ((250 KG) ΚΑΜΠΙΝΑ)	KG	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650

Υπόμνημα: ● Βασική έκδοση ○ Κατά παραγγελία - Δεν προσφέρεται