

NEW

6L Series

6-145 • 6-160 • 6-175



		6-145 L	6-160 L	6-175 L
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
TIER 4 I NTERIM / ΣΤΑΔΙΟ 3B		NEF 4 CYL CR TAA	NEF 4 CYL CR TAA	NEF 4 CYL CR TAA
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΙΣ 1900 RPM (ISO)	HP/KW	143 / 105	163 / 120	176 / 129
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΙΣ 2200 RPM (ISO)	HP/KW	131 / 96	150 / 110	170 / 125
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΙΣ 1500 RPM (ISO)	LB (NM)	434 (590)	497 (676)	500 (680)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ	IN (MM)	4.1/5.2 (104/132)	4.1/5.2 (104/132)	4.1/5.2 (104/132)
ΚΥΒΙΣΜΟΣ CM ³ / ΑΡ.ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ / ΑΡ.ΒΑΛΒΙΔΩΝ		274 (4500) / 4 / 16	274 (4500) / 4 / 16	274 (4500) / 4 / 16
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ S.C.R.		●	●	●
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ADBLUE	GAL. (LT)	10 (38)	10 (38)	10 (38)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	GAL. (LT)	70.5 (270)	70.5 (270)	70.5 (270)
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ				
ΔΙΠΛΟΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ	14" (355 MM)	○	○	○
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		○	○	○
ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ		●	●	●
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ: ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ		●	●	●
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ(ΣΑΖΜΑΝ)				
SPEED SIX + ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ: 18ΕΜΠΡΟΣ + 18ΠΙΣΩ		○	○	○
SPEED SIX + ΕΡΠΟΥΣΕΣ + ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ: 36ΕΜΠΡΟΣ + 36ΠΙΣΩ		○	○	○
SPEED SIX + T-TRONIC + ΥΔΡΟΔ.ΡΕΒΕΡΣΑ: 54ΕΜΠΡΟΣ + 18ΠΙΣΩ		○	○	○
SPEED SIX + T-TRONIC + ΕΡΠΟΥΣΕΣ + ΥΔΡΟΔ.ΡΕΒΕΡΣΑ: 105ΕΜΠΡΟΣ + 36ΠΙΣΩ		●	●	●
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ ΡΤΟ				
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΡΤΟ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ		●	●	●
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ		●	●	●
2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ: 540/1000 RPM		●	●	●
ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΤΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ		○	○	○
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD				
ΑΚΑΜΤΟΣ		●	●	●
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 4WD		●	●	●
ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ 55°		●	●	●
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ TWIN-LOCK		●	●	●
ΦΡΕΝΑ				
ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ	10 ΔΙΣΚΟΙ	●	●	●
ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ	4 ΔΙΣΚΟΙ	●	●	●
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΤΡΕΙΛΕΡ		○	○	○
ΦΡΕΝΑ ΑΕΡΑ ΤΡΕΙΛΕΡ		○	○	○
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ				
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		●	●	●
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: ΘΕΣΗΣ, ΜΙΚΤΟ, ΠΛΕΥΣΕΩΣ, ΦΟΡΤΙΟΥ		●	●	●
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ 2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ	LB (KG)	15400 (7000)	18480 (8400)*	18480 (8400)*
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ	GPM (L/MIN)	23 (87)	23 (87)	23 (87)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ+ΤΙΜΟΝΙ)	GPM (L/MIN)	23+10 (87+38)	23+10 (87+38)	23+10 (87+38)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤ. 2 ΚΑΙ 3		●	●	●
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΛΑΜΑΣ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΝΤΑΡ		●	●	●
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ Ν° ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ/ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ		3/5	3/5	3/5
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ				
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΑΝΥΨΩΣΗ/ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΠΛΕΥΣΕΩΣ)		○	○	○
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 3500 KG		○	○	○
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ CAT. 2		○	○	○
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΡΤΟ.		○	○	○
ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ				
ΚΑΜΠΙΝΑ "MASTER CLASS" ΜΕ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ		●	●	●
AIR-CONDITION		●	●	●
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ		●	●	●
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΕΡΑ		○	○	○
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ				
ΕΜΠΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ		480/65R28	480/65R28	480/65R28
ΠΙΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΑ		650/65R38	650/65R38	650/65R38
ΥΨΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ	IN (MM)	110 (2800)	110 (2800)	110 (2800)
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	IN (MM)	107 (2734)	107 (2734)	107 (2734)
ΜΗΚΟΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΑ)	IN (MM)	207 (5270)	207 (5270)	207 (5270)
ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΔΑΦΟΥΣ	IN (MM)	19.5 (500)	19.5 (500)	19.5 (500)
ΕΛΑΧΙΣΤΟ/ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	IN (MM)	87/99 (2220/2520)	87/99 (2220/2520)	87/99 (2220/2520)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΑ)	KG	13200 (6000)	13530 (6150)	13530 (6150)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ				
ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΤΙΒΑΡΑ 45 KG ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ		16	16	16

Key: ● standard ○ option - not available